PCI-C588/C584, PCIe-C588/C514/C485/C422

PCI-based串行通信卡


PCI-C588


PCIe-C588


PCI-C584


C518


C514


C485


C422

特点

- 兼容**PCI Rev 2.1**即插即用规范
- 兼容**PCI Express® x1(PCIe-C588)**
- **BIOS**自动分配**IRQ**和**IO**地址
- 每个系统最多支持**2**片卡，无跳线，安装简易
- 隔离的**RS-422/RS-485**接口 **(C422/C485, C518/C514)**

应用

- 工厂自动化
- 机器自动化
- 分布式监测和控制系统

软件支持

- Windows® 2000/2003/XP/XP Embedded/Vista
- Linux驱动

规格

串行通信控制器	类型: 兼容16550A
端口容量	PCI-C588: 8个独立RS-232C端口
	PCIe-C588: 8个独立RS-232C端口
	PCI-C584: 4个独立 RS-232C端口
	C518: 7个独立RS-232C端口和1个隔离的RS-422/RS-485端口
	C514: 3个独立RS-232C端口和1个隔离的RS-422/RS-485端口
	C485: 4个独立隔离的RS-422/RS-485端口
	C422: 2个独立隔离的RS-422/RS-485端口
波特率	每个端口能配置为50至115,200 bps
尺寸	PCI-C588: 153 mm x 107 mm
	PCIe-C588: 87 mm x 80 mm
	C588: 140 mm x 107 mm
	PCI-C584: 120 mm x 100 mm
	C518: 159 mm x 108 mm
	C514: 146 mm x 108 mm
	C485: 159 mm x 108 mm
	C422: 159 mm x 108 mm
	+5V或+3.3V 32位PCI信号环境
工作温度	0°C至+55°C
存储温度	0°C至+65°C
相对湿度	5%至95%，无凝露

订购指南

- **PCI-C588**
  PCI 8端口RS-232C异步通信卡
- **PCIe-C588**
  PCI Express® 8端口RS-232C异步通信卡
- **PCI-C584**
  PCI 4端口RS-232C异步通信卡
- **C518**
  8端口（7个RS-232C端口，1个RS-422/RS-485端口）工业通信卡
- **C514**
  4端口（3个RS-232C端口，1个RS-422/RS-485端口）工业通信卡
- **C485**
  4端口RS-422/RS-485工业通信卡
- **C422**
  2端口RS-422/RS-485工业通信卡

配件

- **C809M**
  DB-62至8 DB-9插头线缆
- **C825M**
  DB-62至8 DB-25插头线缆
- **C409M**
  DB-37至4 DB-9插头线缆
- **C425M**
  DB-37至4 DB-25插头线缆
- **C825MI**
  DB-62至8 DB-25插头线缆，适用于C518
- **C809MI**
  DB-62至8 DB-9插头线缆，适用于C518

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000